

**FLEXIBLE CURTAIN INDOOR P 9.375**



**Marque :ALL4LIGHT**

**Référence :5274.05**

**Prix :345.00CHF**

**Descriptif :**

Nouveau type de plaque LED avec une épaisseur de 7mm.

Poids très léger avec seulement 2.5KG par plaque.

Nombreuses applications et formes telles que cercles.

Connecteurs de haute qualité en métal.

Très facile à assembler grâce à son système de fixation.

Module de 300 x 900 MM

POur usage en intérieur.

## 產品系列參數 Specification

型號 Type Number	COL.PI.937.0006/0007
像素點距Pixel Pitch (mm)	9.375
LED規格LED standard	SMD3528
像素組成Pixel composition	3 in1
像素密度Pixel density (dot/m <sup>2</sup> )	11377
模組分辨率Module resolution (L*W)	32*16
模塊尺寸Dimensions (mm)	L300 *W150
掃描模式Scan mode	1/8
灰度等級Grey level	65536 level
刷新率Refresh rate(Hz)	>2000
亮度Brightness(CD/M <sup>2</sup> )	1800
整串模組規格 Unit module dimension	L300*H900mm
整串模塊組成 Unit module composition	L1*H6 Module
整串模塊像數 Unit module pixel	L32*H96 dot
整串模塊最大功率 Max.power consumption/unit module	135W
控制電箱尺寸 Control case dimension	535*200*150mm
一個控制箱最多控制模組串 Control area/control case	L4*H2 Unit/L2*H4 Unit
一個控制箱最多控制像數 Control Pixel/unit case	L128*H192 pixel /L64*H384pixel
一個控制箱最多控制尺寸(mm) Control dimension	W1200*H1800MM/W600*H3600MM
一個控制箱最大功率 max.power Consumption/control case	1200W
防護等級Protection Level	IP 65
可視角度View angle	110°
工作溫度Working temperature	-20 °C ~+50°C
使用壽命Life span	≥30,000 hours
工作電壓Working voltage	AC 220 V / (110V) ± 15% , 47~63 HZ
控制系統Control system	LED FLASH Computer Controller System



RGB



LAN



100~240V



Flexible



Transparent



Easy maintenance

[Lien vers la fiche du produit](#)